

地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623

Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.


电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppde@iqtcnet.cn 网址Website: https://www.iqtcnet.cn

编号: 1125000759-3

日期: 2025年03月04日

页码: 共3页, 第1页

危险特性分类鉴别报告

申报品名	磷酸铁锂电池		
产品型号	FLS48100SMG1		
委托单位	广州菲利斯太阳能科技有限公司		
生产单位	广州菲利斯太阳能科技有限公司		
样品外观与性状	白色金属外壳		
测试方法和判定标准	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十三修订版)		
鉴定结论	危险品		
主要危险性	杂项危险物品		
次要危险性	无		
运输专用名称	锂离子电池	危险性类别	9
联合国编号	UN 3480	包装导则	P903
接样时间	2025年02月12日	测试日期	2025年02月12日~2025年02月18日
备注	1、本证书有效期为签发日起壹年； 2、检验结果仅对样品有效； 3、建议包装类别：II类包装性能水平； 4、是否属于《危险化学品目录》(2015版)列明的化学品：否； 5、是否符合《危险化学品目录》(2015版)中关于“危险化学品”的定义和确定原则：否。		
 提取码: 816620 验证平台: https://css.iqtcnet.cn	 检验检测专用章 (16) 报告批准人: 		



广州海关技术中心

GUANGZHOU CUSTOMS DISTRICT TECHNOLOGY CENTER



中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS 180411

地址：中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623
Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppdc@iqtcnet.cn 网址Website: https://www.iqtcnet.cn

编号: 1125000759-3
日期: 2025年03月04日
页码: 共3页, 第2页

标准条款	标准要求	鉴定结果
188 (a)	对于锂金属电池或锂合金电池, 锂含量不超过1克, 对于锂离子电池, 瓦特-小时的额定值不超过20Wh。	不适用
188 (b)	对于锂金属电池或锂合金电池组, 合计锂含量不超过2克, 对于锂离子电池组, 瓦特-小时的额定值不超过100Wh。 受本规定限制的锂离子电池组, 须在外壳上标明瓦特-小时的额定值, 2009年1月1日前生产的除外。	额定值: 5.12kWh
188 (c)	每个电池或电池组都是经证明符合《试验和标准手册》第三部分第38.3节中的每项试验的要求的型号。	符合要求, 详细结果见UN38.3检测报告 (报告编号: 1125000759Y-1)
348	2011年12月31日后制造的蓄电池要在外部标记瓦特-小时的额定值。	标注: 5.12kWh 符合要求

关技
检测专
(16)
7060157

地址: 中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623
Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppde@iqtcnet.cn 网址Website: https://www.iqtcnet.cn

编号: 1125000759-3
日期: 2025年03月04日
页码: 共3页, 第3页

样品图片


电池正面外观



电池侧面外观



电池侧面外观



电池铭牌(含 Wh)

LiFePO4 Battery		
5.12kWh 51.2V		
Model	FLS48100SMG1	
Normal Energy	5.12kWh	
Nominal Voltage	51.2V	
Normal Capacity	100Ah	
Recommend Charge/Discharge current	50A	
Max.continuous charge/Discharge current	60A	
Scalability	Up to 8 units in Parallel	
Communication	RS485 / CAN	
Cycle Life	≥6,000@25°C, 80% DOD	
Working Temperature Range	Charge: 0°C~55°C	
	Discharge: -20°C~55°C	
IFpP/54/150/120/[1P16S]M/-20+50/90		

技术中心
用章

* * * * 报告结束 * * * *