

51.2V

Magazyn energii LiFePO4

Niskonapięciowa Seria FLA-EU

Cechy

- Możliwość rozbudowy do 354 kWh równolegle.
- Elastyczna instalacja: montaż podłogowy.
- LiFePO4: Wyższe bezpieczeństwo i dłuższa żywotność.
- Wielopoziomowa ochrona dzięki BMS, wyłącznikowi MCCB i bezpiecznikowi topikowemu.
- Kompatybilność z wiodącymi markami falowników.
- Do 10 lat gwarancji.



FLA48460-EU

Model	FLA48460-EU	
Typ akumulatora	LiFePO4	
Energia nominalna	23,6kWh	
Napięcie znamionowe	51,2V	
Napięcie robocze	44,8-57,6V	
Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania [1]	200A	
Szczytowy prąd ładowania/rozładowania (15 s)	300A	
Maks. moc ładowania / rozładowania	10,000W	
Głębokość rozładowania (DOD)	≥95%	
Skalowalność	Maks. 15 sztuk w układzie równoległym (354 kWh)	
Komunikacja	RS485/CAN	
Stopień ochrony	IP21	
Cykl życia [2]	≥6 000 cykli	
Zakres temperatury ładowania	0°C-55 °C	
Zakres temperatur rozładowania	-20°C-55 °C	
Wyświetlacz	LCD+LED	
Sposób instalacji	Montaż podłogowy	
Zabezpieczenia	Wbudowany inteligentny system BMS, wyłącznik MCCB, bezpiecznik	
Gwarancja	10 lat	
Certyfikaty	/	
Waga produktu	226KG	
Waga opakowania	256KG	
Wymiar produktu	718X380X990MM	
Wymiar opakowania	825X498X1163MM	

[1] Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania zależy od temperatury i stanu naładowania (SOC).

* Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie w wyniku ciągłego doskonalenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze informacje.

* Warunki gwarancji znajdują się w polityce gwarancyjnej Felicitysolar.

Wyświetlacz produktu



Dłuższa żywotność akumulatora LiFePO4 Stan w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD



Obsługuje 15 sztuk równolegle



Szeroka kompatybilność falownika

